

PERROT BY LINDSAY - TR88

PERROTTM
BY LINDSAY



**ENROULEUR
GRANDE LONGUEUR.
MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE**

Perrot TR88

Performance et qualité pour vos grandes parcelles

Le Perrot TR88 offre la qualité et la technologie des enrouleurs PERROT aux agriculteurs à la recherche de solutions pour irriguer de grandes parcelles avec des longueurs jusqu'à 800m. Sa polyvalence et sa facilité d'utilisation font du TR88 le meilleur enrouleur sur le marché pour les utilisateurs qui recherchent une solution nécessitant peu de main d'œuvre.

Notre gamme EXPERT combine plus de 40 ans d'expérience et d'expertise dans la fabrication et la sélection des matériaux de haute qualité pour des performances durables et efficaces.

Nouveau déroulement arrière

- Bras de déroulement actionné hydrauliquement à l'aide d'un vérin, assurant un mouvement en 3 dimensions
- Barre de frottement installée sous le bras de déroulement
- La commande hydraulique du bras de déroulement permet d'assurer une prise aisée du PE à l'aide du double rouleau en L
- Les vérins sur le cadre de relevage permettent d'ajuster la hauteur
- Un ressort permet de rétracter le bras de déroulement lorsqu'on le relève, évitant une opération manuelle
- Le déverrouillage de la bobine s'effectue depuis la cabine du tracteur



Le Perrot TR88 offre de nouvelles options

Capteur sur bobine

Le contrôle de la vitesse d'enroulement et la mesure de la longueur déroulée s'effectuent à l'aide d'un galet positionné sur la bobine.

Sécurité d'arrêt sur le palpeur

Un capteur a été ajouté sur le palpeur pour arrêter l'enroulement en cas de problème sur la barre de débrayage.

Specifications:

Perrot TR88	110/800	120/760	125/740
Épaisseur du PE (mm)	15,4	15,8	16
Débit (m ³ /h)	40 – 50	40 – 70	40 – 79
Pression (bar)	10 – 13	9,5 – 13	9 – 12,5
Surface irriguée par position (hectares)	5,8 – 6,2	5,9 – 6,8	5,3 – 6,7
Durée de la position - pour 30 mm (heures)	32 – 45	26 – 43	23 – 41

Directement issu de la gamme Perrot TR 63/73/83, le nouveau TR88 est équipé en standard de:

- Balancier freiné
- Voie réglable: 2,0 - 2,20 m ou 2,5 - 2,7m
- Dégagement sous châssis: 0,45 m
- Komet Twin 140 ultra avec 2 buses
- Rotation, bèches et béquille hydrauliques
- Chariot articulé enjambeur 1,5 m, galvanisé, 3 roues avec sabot tracteur et 2 masses
- Roues:
 - 11.5/80-15.3 16 PLY
 - 15.0/55 -17 14 PLY - en version homologué route



Caméra et télécommande exclusives

Unique sur le marché, le Perrot TR88 offre un système de rétrovision en cabine pour une mise en place rapide sans quitter la cabine du tracteur



Une option 'Commandes à distance sans descendre du tracteur' permet de manœuvrer le bras de déroulement arrière depuis la cabine.

- Une caméra installée sur le caisson de trancannage renvoie l'image dans la cabine.
- L'écran de contrôle permet à l'utilisateur de voir les déplacements du bras de déroulement.
- Le distributeur électrique sans fil agit directement sur les vérins, permettant à l'utilisateur de déposer le chariot et d'effectuer toute la manœuvre d'accroche du PE depuis la cabine du tracteur

Pour en savoir plus contactez votre concessionnaire Perrot, ou visitez Lindsay.com

PERROT[™]
BY LINDSAY